

## PHANTÖM SCBA 2002 60 MINUTOS

SCBA-P02

### DESCRIPCIÓN

**Phantöm** es un equipo de respiración autónoma el cual es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH). Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 2002 y con certificación CE.

### CARACTERÍSTICAS

#### MASCARILLA PANORÁMICA CARA COMPLETA (FULL FACE)

- Está hecha de silicón hipoalergénico
- 180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba
- Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión
- Presenta un ajuste hermético por su doble sello
- Cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex / Kevlar
- La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos además de tener tratamiento antirayaduras en su exterior y una capa antiempañante en su interior
- No presenta distorsión óptica
- La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos
- Cuenta con válvulas de exhalación



PHANTÖN SCBA 2002  
60 minutos



**Modelo**  
SCBA-P02

**Normatividad**  
Equivalente NFPA 1997  
CE EN 137 : 2006.

## SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS

### CARACTERÍSTICAS

#### CILINDRO

- El cilindro de aire respirable es de Fibra de Carbón, de **60 MINUTOS**.
- ALTA PRESIÓN **4,500 PSI**.

#### REGULADOR DE PRIMERA ETAPA

- (1 alarma 1 manómetro) El regulador de primera etapa, mantiene un reductor de presión y una alarma audible.

#### REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA

- El regulador de segunda etapa, de presión demanda, se conecta de forma rápida sin importar su sentido de orientación sobre la máscara. Es compacto y seguro.

#### VALIJA

- Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintas de velcro para sostener el SCBA más firmemente mientras se soporta.

#### BACKPACK

- Peso ligero seguro, confortable y ergonómico.
- Distribuye el peso a la altura de la cadera.
- Equipado con una manija para transportar al SCBA, o movilizar al usuario en caso de rescate.
- Las correas están revestidas de Nomex Kevlar.
- La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla.
- Cuenta con Cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

#### MANÓMETRO

- El manómetro de presión análogo esta montado en la correa suspendida sobre el hombro derecho.
- Indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo.
- Cuenta con Pre alarma y alarma de baja presión tipo chillido de 90 db y alarma visual mediante LEDS.



## SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS

### HUD

■ El sistema HUD de Sköld se fija dentro de la fullface teniendo comunicación con el manómetro de manera wireless para indicar la presión dentro del cilindro de manera visual. Cuenta con sensor de luz para aumentar la intensidad según las condiciones. Cuenta con sensor de temperatura que se enciende a los 60



- 1.- Sensor de luz
- 2.- Batería.
- 3.- Boton de Encendido.
- 4.- Luz Verde, más de 20 min, en el aire.

- 5.- Luz Amarilla, de 20 a 12 min.
- 6.- Luz Roja, menos de 12 min.
- 7.- Luz Blanca, sensor de temperatura, al encenderse significa una temperatura de 60° C.

## SKÖLDTRACKER

Este producto cuenta con SköldTracker. La nueva tecnología de SKÖLD la cual es una herramienta gratuita para productos SKÖLD que ayuda al usuario a tener un mejor control de sus productos desde sus fichas técnicas hasta su fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.

